



# Always Dry

## TEKSTIIL JA NAHK

### TEHNILINE ANDMELEHT ALWAYS DRY TEKSTIIL JA NAHK

#### Kirjeldus:

Kattekihiks on lahustipõhine nano-/mikroemulsioon koos emulsiooni stabilisaatoritega. Emulsioon on läbipaistev ja kergelt vahutav vedelik.

See on vett ja õli tõrjuv impregneerimistoode, mis on välja töötatud spetsiaalselt looduslike tekstiilide ja nahkade jaoks ja mida saab kasutada ka kunstmaterjalidel, kuid soovitatav on siiski enne kasutamist katsetada.

Toode moodustab alusmaterjaliga keemilise ja füüsilise sideme. Materjalide välimus pärast töötlust ei muutu. Always Dry on loodud eesmärgiga tagada head läbivusomadused.

Kattekiht on täielikult auru läbilaskev. Seega saab alusmaterjal pidevalt kuivada.

Kaitseb pinda määrdumise ja vedelike eest.

#### Tehnilised andmed:

TIHEDUS (kg/dm <sup>3</sup> )	0 748
pH	Neutraalne 6,5–7,5
VÄLIMUS	Läbipaistev vedelik
LÕHN	Nõrk lõhn

#### Kuidas peale kanda:

Puhastage alusmaterjal, kui see on määrdunud.  
Pihustage ühtlaselt pinnale umbes 10–15 cm kauguselt.

#### Toote omadused:

Katsetel tuvastati, et toode on aktiivne 18 kuud pärast pealekandmist. Siiski võivad pidev kasutamine või kulumine ja keskkonnatingimused seda aega lühendada. Intensiivse kasutamise või hõõrdumise korral on soovitatav toodet iga 4–6 kuu järel uuesti peale kanda.

Väheintensiivse kasutamise korral soovitame uuesti katta 12–16 kuu pärast.

#### Omadused:

Pärast lahusti aurustumist moodustub fluori polümeeri modifitseeritud nanokiht. See kiht, mille paksus jääb vahemikku 100 nanomeetrit kuni mikron (1/1000 mm), on vett ja õli hülgav.

Täielik kuivamine ja impregneeriva toime tekkimine võtab 70% suhtelise õhuniiskuse juures aega umbes 24 tundi. Pärast alusmaterjali määrimist vee või õlitaolise tootega tuleb plekk eemaldada imava paberiga.

Ärge pühkige plekki ära. Õlised plekid võivad moodustada tumedama laigu või ringi. Need on võimalik puhastusainega eemaldada või oluliselt vähendada.

Ühtlane kattekiht ei mõjuta tekstiili või naha välimust. Mõne aluskihi värv võib muutuda pisut tumedamaks. See sõltub kattekihi kogusest ja paksusest.

#### Kuivamisaeg:

Umbes 20–30 minutit, sõltuvalt temperatuurist ja pinna poorsusest. Täielik kuivamine ja impregneeriva toime tekkimine võtab aega umbes 24 tundi. Ärge määrige materjali kuivamise ajal vee või õliga.

#### Kulu:

Sõltuvalt pealekandmise meetodist, kattekihi paksusest ja aluspinna imavusest. Kulu harjaga pealekandmisel on umbes liiter 2–10 m<sup>2</sup> kohta.

#### Hoiustamine:

- Suletud anumad hoitavat toodet Always Dry võib kasutada kuni 1 aasta jooksul.
- Kaitske pakendit otsese päikesevalguse eest.
- Hoidke pakendit tihedalt suletuna.
- Hoidke kuivas kohas.
- Vältige külmumist.

Toote koostisosad võivad pika ladustamise jooksul kihistuda. Segage või loksutage toodet enne kasutamist, kuni vedelik muutub ühtlaseks.